



RHEOSOLVE™ T 633

Espressante Acrílico para formulações Home Care

RHEOSOLVE™ T 633 é um espessante acrílico em meio aquoso designado especificamente para o segmento de Household, industrial e Detergente institucional.

RHEOSOLVE™ T 633 permite a estabilização de suspensões altamente concentradas como de carbonato de cálcio.

RHEOSOLVE™ T 633 é fácil utilizar e confere um efeito de espessamento instantâneo.

• ANALISES TÍPICAS

Natureza: Copolímero acrílico em dispersão aquosa

Aparência (20°C): Líquido leitoso de baixa viscosidade

Conteúdo de Sólidos (%): 30

pH (20°C): 4

Peso específico (20°C): 1.06

• VANTAGENS

Espressante altamente versátil em pH alcalino

RHEOSOLVE™ T 633 permite um controle preciso da reologia, possibilitando ajuste da formulação mesmo em meios bem alcalinos.

Excelente poder de suspensão

Utilizando **RHEOSOLVE™ T 633** vários tipos de formulações podem atingir características reologias semelhantes as obtidas num sistema de alta performance, graças à sua eficiência de espessamento.

Contribui para atingir exigência Ecolabels:

RHEOSOLVE™ T 633 não é perigoso e também isento do REACH.

• APLICAÇÃO

Formulação Abrasiva Cremosa

RHEOSOLVE™ T 633 fornece formulações alcalinas cremosas com boa estabilidade durante armazenamento e de fácil aplicação.

Formulação Alcalina

O **RHEOSOLVE™ T 633** pode ser usado no espessamento de formulações altamente alcalinas (como hidróxido de sódio ou potássio) com excelente eficácia.

• ESTOCAGEM

RHEOSOLVE™ T 633 será irreversivelmente alterado a baixa temperatura. Deve ser protegido dos efeitos do clima e armazenado entre 5 e 40°C e protegido da exposição direta ao sol.

Uma vez aberta, a embalagem deve ser lacrada imediatamente após o uso.

Nestas condições, os produtos devem ser utilizados dentro de 6 meses após a sua entrega.

• EMBALAGEM

- 1 000 l containers
- Granel

• INFORMAÇÕES SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Por favor consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Website: www.coatex.com

The information contained in this technical documentation relates only to the specific material designated herein and does not relate to use in combination with any other material or in any process. The information provided herein is based on technical data that Coatex believes to be reliable, provided that Coatex makes no representation or warranty as to the completeness or accuracy thereof and Coatex assumes no liability resulting from its use for any claims, losses, or damages of any third party. Recipients receiving this information must exercise their own judgement as to the appropriateness of its use and it is the user's responsibility to assess the material's suitability (including safety) for a particular purpose prior to such use. Reference to trade names used by other companies is neither a recommendation, nor does it imply that similar products could not be used (2015/08/27)